



C-112D *flex*

SONIDO CON GRAN DEFINICIÓN

Gracias a sus Filtros FIR, que proporcionan una respuesta de fase plana, el sistema C-112D Flex ofrece un mayor impacto sonoro, mejor imagen acústica y definición, que se verán reflejados en una inmejorable experiencia auditiva.



ALTO DESEMPEÑO

1000W PROGRAM

¿Buscas potencia? Te ofrecemos un sistema de 1.000 watts con la versatilidad que solo nosotros podemos ofrecerte.



CONÉCTATE CON CUALQUIER CABLE



XLR/PLUG
(6.3 mm)



RCA

3 PRESETS INCLUIDOS

Cambia de equalización con solo tocar un botón



Las conferencias y eventos sociales nunca fueron más sencillas, carga el Preset Flat y listo, obtendrás una respuesta en frecuencia plana.

MONITOR

Eliminar la baja frecuencia nunca fue tan fácil, con un solo clic podrás minimizar los efectos de reflexión del piso.

CONTOUR

¿Necesitas sonidos con mayor riqueza en frecuencias? Utiliza este preset para obtenerlas de manera dinámica. Recomendado para música grabada.

CONTROL EN RED

Monitorea y controla la señal de tu sistema todo el tiempo ¡**imagina las posibilidades!**

¿Necesitas aplicar delay?	✓
¿Quieres ecualizar?	✓
¿Deseas invertir la polaridad?	✓
¿Quieres enviar ruido rosa a alguna caja para saber si funciona?	✓

CONECTA Y CONTROLA DESDE TU COMPUTADORA

Hasta 32 equipos



DESPREOCÚPATE DEL VOLTAJE



Conecta a cualquier contacto
90V a 240V

ACCESORIOS

FLYING TRACK: llévalo a las alturas
Accesorio no incluido



ALTA RESISTENCIA AL USO RUDO



elastoflex

Especificaciones



Componentes	MB: Altavoz Celestion® de 12" TF1225 HF: Driver de compresión Celestion® CDX-1747 de 1.75"
Sensibilidad (1W/1mt)	MB: 97 dB HF: 110 dB
Impedancia Nominal	MB: 4Ω HF: 8Ω
Manejo de potencia (RMS)	MB: 250 W rms HF: 60 W rms
Cobertura Horizontal	90°
Cobertura Vertical	45°
Máximo SPL	124 dB
Rango de frecuencia Útil (-6 dB)	66 Hz – 20kHz
Ancho	36 cm (14.17")
Alto	61 cm (24")
Profundidad	34.5 cm (13.5")
Peso Neto	18.2 Kg (40.12 Lb)
Acabado:	Elastoflex
Sistema de colgado:	3 puntos con accesorio Flying Track (No Incluido)