



 **elipsis®**

CC 215D

CALIDAD DE SONIDO

1500 WATTS
program

NUEVO
BI-AMPLIFICADOR

DSP 750
Arquitectura clase D, fuente
conmutada y procesador digital

*back*STAGE®



6 PRESETS INCLUIDOS

Cambia de equalización con solo tocar un botón



1. **FRECUENCIA EXTENDIDA** (45hz -20KHz)
2. **HPF 70HZ** (High Pass Filter)
3. **HPF 90HZ** (High Pass Filter)
4. **HPF 100HZ** (High Pass Filter)
5. **MUSIC** (Música en vivo)
6. **CLUB** (Música grabada)

COMPONENTES DE ALTO DESEMPEÑO

CELESTION

TF1525
Bocina 15"



CDX1-1740
Driver 1"

www.elipsisaudio.com.mx

**DISEÑO
CALIDAD
SOPORTE**



CC 215D

- **ELASTOFLEX®**
Recubrimiento resistente
- **PANTALLA**
Con recubrimiento de fibra textil
- **SÓLIDA CONSTRUCCIÓN**
En multiplay de 15mm
Ensamble reforzado
- **TRANSPÓRTALO FÁCILMENTE**
Rodajas y manija trasera

FIGURA TRAPEZOIDAL

Mayor cobertura horizontal



Para obtener una mayor cobertura horizontal dependerá directamente de la cantidad de sistemas que se utilicen y el acomodo que se les dé.



PRESIONA PARA



ESPECIFICACIONES

Bi- amplificador: Clase D,
1,500W program, 750W rms

Conectores

Input Line/Mic tipo combo,
Output link en XLR

Controles externos

Control de volumen,
selector de sensibilidad Mic/Line, selector
de preset.

Indicadores de encendido, limitador y clip,
desacoplo de tierra GND/LIFT.

Sistema de protección

Térmica, sobrecarga en línea de voltaje,
limitador digital.

Alimentación

120 Vc.a. 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS

Cobertura del difusor

60° Horizontal

40° Vertical

Respuesta en frecuencia (-6 dB)

45 Hz - 20 KHz

SPL Max

126 dB @ 1mt

DIMENSIONES

Alto: 122 cm (48")

Ancho: 45 cm (17.7")

Profundo: 42 cm (16.5")

Peso: 38 Kg

www.elipsisaudio.com.mx