

# SW 218A SMART



## 2000 W rms

SPL MAX @ 1m 133 dB

Todas las características de la familia SW  
ahora en versión amplificada con DSP



*back*STAGE®  
W [ 7 fff { } DSP 2000

*AURIC*® INSIDE

Para un acople perfecto  
con tus cajas de medios

Para que encuentres el sonido  
perfecto para cada ocasión

**16 PRESETS**  
de ecualización

- 01.- 80 Hz
- 02.- 100 Hz
- 03.- 150 Hz
- 04.- CC series
- 05.- VA-210
- 06.- VA-212
- 07.- C series FIR
- 08.- ST series FIR
- 09.- Cardioide
- 10 al 16.- customizables

# ¿Necesitas más control?

Protocolo de comunicación RS-485



- ✓ Conecta
- ✓ Controla
- ✓ Monitorea

## SÓLIDA CONSTRUCCIÓN

**BASE PARA STAND**  
Coloca a compresión  
con seguridad

**EXCLUSIVO ACABADO  
EN ELASTOFLEX®**

**TRANSPÓRTALO FÁCILMENTE**

Rodaja giratoria 4"



**ENSAMBLE REFORZADO**  
Multiplay 18mm



## Especificaciones



### DSP 2000

Sensibilidad entrada de línea	0.775V
Voltaje de alimentación térmico	120 c.a. 60Hz 1650W
Fusible de alimentación térmico	15A

### Conectores

Conexión remota	RS 485
Entrada de señal	XLR hembra 3 pines
Salida de señal paralelo	XLR macho 3 pines

**Power input** PowerCon NAC3

**Ancho** 107 cm (42.1")

**Alto** 86.7 cm (34")

**Profundo** 61.7 cm (24.2")

**Peso** 100.2 KG (220.9 Lb)